STEP fashion SUPER CLICK **PL**

INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOGI STEP FASHION

Przed rozpoczęciem układania podłogi należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji montażu podłogi oraz warunkami gwarancji. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji będzie skutkowało utratą gwarancji. **Podłoga może być układana na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, przy czym maksymalna temperatura powierzchni podłogi nie może przekraczać 27°C.** Należy pamiętać, aby podczas eksploatacji podłogi, wilgotność w pomieszczeniu była w zakresie 20 -75%, a temperatura między 15°C - 25°C.
Podłoga STEP FASHION może podlegać procesowi zmiany wymiarów, w związku z tym należy przewidzieć odpowiednią dla wymiarów pomieszczenia dylatację. Montaż podłogi należy wykonać jako ostatnią pracę wykończeniową. Wszystkie pozostałe prace instalacyjno - wykończeniowe (malowanie, montaż stolarki okiennej, ect.) muszą zostać zakończone wcześniej, a pomieszczenia osuszone. Po ułożeniu podłogi pomieszczenie należy wietrzyć ok. 24h do zaniku charakterystycznego zapachu.

Instrukcja montażu podłogi w systemie pływającym

1. Paczki należy ułożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będzie układana podłoga, na okres min. 24 godzin. Układanie podłogi powinno odbywać się przy wilgotności otoczenia 20 - 75% i temperaturze między 5°C a 30°C. Wilgotność podłoża powinna wynosić dla: betonowego 1,8% (przy ogrzewaniu podłogowym 1,3%) - mierzona metodą CM, anhydrytowego 0,5% (przy ogrzewaniu podłogowym 0,2%) - mierzona metodą CM oraz drewnianego 8%. Prosimy sprawdzić wentylację pomieszczeń.
2. Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i niepylące. Podłożem może być wylewka betonowa lub anhydrytowa ale również terakota, panele podłogowe itp. Zalecane jest gruntowanie podłoża przed ułożeniem podłogi, a w strefach o podwyższonej wilgotności zastosowania płynnej folii. Podłogi STEP FASHION nie należy stosować w strefach mokrych np. brodzik prysznicowy. Różnice w poziomie podłoża nie powinny przekraczać 2 mm na długości 1 metra. Jeżeli nierówności są większe, należy wyrównać podłoże, które musi być dokładnie sprawdzone pod kątem wilgotności. Problemy z wilgocią muszą zostać rozwiązane przed instalacją. Nie należy wyrównywać nierówności przy pomocy podkładów oraz innych niestabilnych materiałów. W przypadku montażu bez użycia podkładów, na podłożach śliskich, należy zastosować taśmę obustronnie klejącą w celu wyeliminowania ewentualnego poślizgu podłogi STEP FASHION. Taśma powinna być przyklejona na obu końcach podłogi równolegle do krótkich boków. Taśma powinna być odpowiednia dla połączenia podłoża i podłogi STEP FASHION.
3. Dopuszczalne jest stosowanie podkładów pod podłogę w zakresie do 1,5 mm.
4. Należy odciąć zamek na boku deski, która będzie przylegać do ściany w celu uniknięcia problemu z zamaskowaniem dylatacji.
5. Montaż podłogi STEP FASHION wykonywać zgodnie z instrukcją graficzną. Szczelina dylatacyjna przy ścianach powinna wynosić min. 5 mm. W pomieszczeniach o powierzchni powyżej 20 m² dylatację przy ścianach należy obliczyć indywidualnie dla każdego pomieszczenia zakładając iż rozszerzalność cieplna podłogi STEP FASHION wynosi 0,28% (0,0028 x długość) i (0,0028 x szerokość). Nie należy oceniać istnienia mikroszczelin na połączonych 2, 3 deskach, a w czasie układania podłogi przy dwóch rzędach. Mikroszczeliny są niezbędnym elementem dla prawidłowego ułożenia i funkcjonowania każdej podłogi. Ocena wizualna złożonej podłogi następuje z odległości min. 1 m, przy czym źródło światła jest za plecami oceniającego. Pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku i w pomieszczeniach większych niż 40 m² należy zastosować dodatkową dylatację.
6. Podłogę STEP FASHION można układać na różne sposoby, np. „w jodełkę", równolegle, „na mijankę".
7. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, filarów itp., należy pamiętać o zachowaniu min. 5 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu.
8. Ostatni rząd należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, należy przyciąć poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Należy zachować szczelinę dylatacyjną, zachowując wyżej wskazane odległości.
9. Po ułożeniu podłogi należy usunąć kliny dystansowe, a szczelinę dylatacyjną przykryć listwami przypodłogowymi (cokołami). Listwy należy montować do ściany.

GWARANCJA

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu oraz dokładnie obejrzeć poszczególne moduły. Elementów z widocznymi wadami fabrycznymi nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży. Zasady składania reklamacji są opisane w punkcie III. Istotnymi cechami podłogi są oryginalna barwa i styl, podłoga może różnić się od wzorników i innych materiałów marketingowych. Deski należy wymieszać z różnych opakowań aby układany wzór był jak najbardziej naturalny. W przypadku wątpliwości co do samodzielnego montażu prace montażowe należy powierzyć profesjonalistom. Gwarancji nie podlegają deski po niewłaściwym zamontowaniu. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić podłoże pod kątem wilgotności, wyrównania i stabilności, zgodnie z parametrami podanymi w instrukcji montażu, oraz zasadami BHP. Nie wolno układać i użytkować podłogi w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na wolnym powietrzu. Temperatura w użytkowanym pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25°C, a zakres wilgotności 20 - 75%.

Gwarancją nie jest objęta:
Podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie nieprawidłowego montażu (np. użycie nieodpowiednich materiałów); naturalne zużycie podłogi; uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania obcasami butów, piaskiem, żwirem i ostrymi przedmiotami, zadrapania pazurami zwierząt, szkody wyrządzone przez ciężkie meble lub sprzęt bez odpowiedniej ochrony, wgniecenia, pęknięcia, powstałe na skutek zalania płynami, przekroczenie temperatury na powierzchni podłogi powyżej 27°C, etc.); efekty akustyczne związane z użytkowaniem; zróżnicowana kolorystyka; naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych oraz naturalne ścieranie powierzchni; podłoga użytkowana w temperaturze i wilgotności innej niż zalecana w instrukcji; przybijanie podłogi do podłoża, montaż podłogi na legarach.

Podłoga jest produktem podlegającym recyklingowi.

I. Zabezpieczenie przed zniszczeniem
Meble i inne sprzęty domowe powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia chroniące podłogę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca najczęściej eksploatowane powinny być chronione dywanikami lub matami ochronnymi, a wejścia do pomieszczeń wyposażone w wycieraczki uniemożliwiające przedostawanie się piasku i innych zanieczyszczeń na powierzchnię podłogi.

II. Czyszczenie i pielęgnacja podłogi
Do czyszczenia i konserwacji powierzchni należy używać środków czyszcząco-pielęgnujących przeznaczonych do powierzchni winylowych. Nie stosować preparatów zawierających kwasy i szorujących środków czyszczących. Rozlane płyny należy natychmiast wytrzeć.

III. Reklamacja
1. Reklamację składa się pisemnie na adres sprzedawcy podłogi, w czasie nie dłuższym niż 30 dni pod wykryciu wady. W piśmie należy podać kolorystykę, ilość wadliwych sztuk lub powierzchnię oraz uzasadnienie reklamacji.
2. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu podłogi (paragon lub fakturę).
3. Przyjmujący reklamację zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podłogi w celu określenia zasadności reklamacji.
4. Jeżeli reklamacja będzie uznana za zasadną, Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w części uszkodzonej, obniżenie ceny produktu lub naprawy poprzez usunięcie usterki. W przypadku braku możliwości dostarczenia Klientowi podłogi o identycznych parametrach lub usunięcia usterki, zostanie zwrócona kwota za uszkodzoną część.
5. Reklamacje złożone przez Klienta będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
6. Gwarancja zostaje udzielona na okres 15 lat dla podłóg klasy 23/32 i 5 lat dla podłóg klasy 33 licząc od dnia sprzedaży towaru Klientowi.
7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Więcej informacji o podłogach STEP FASHION SUPER CLICK na www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **ENG**

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR STEP FASHION FLOOR

Before laying the floor the information included in the warranty and installation instructions for the floor should be read carefully. If the directions included in this instruction are not followed, it will result in the loss of warranty. **Product might be installed on the floor with underfloor water heating system, however the maximum temperature of the floor surface cannot exceed 27°C.** It must be remembered, that during whole use, the humidity should be kept between 20% - 75%, and the temperature between 15°C - 25°C.
STEP FASHION floor may undergo the process of change of width dimensions, therefore, the dilatation adequate to the dimensions of a room should be planned in advance. The installation of a floor should be done as the last finishing work. All the other installation and finishing works (painting, installation of window frames, etc.) have to be completed earlier and the room needs to be dried. After the installation, the room should be aired for about 24h until the characteristic smell disappears.

Installation instructions for floor in floating system

1. In the room, where the floor will be installed, packages should be put horizontally for at least 24h. Laying of the floor should take place in humidity level of 20 - 75% and in temperature between 5°C and 30°C. Humidity of the base should be: for concrete 1,8% (underfloor water heating system 1,3%) - measured by carbide method (CM), for anhydrite 0,5% (underfloor water heating system 0,2%) - measured by carbide method (CM), for wood 8%. Please, check the ventilation of a room.
2. The base should be dry, stable, flat and dust free. The substrate may be concrete or anhydrite but also tiles, flooring, etc. Grouting is advised before floor installation, and in areas with high humidity use a liquid foil. STEP FASHION floor must not be used in wet areas for example: shower tub. Within the length of 1 metre, differences in the base level should not exceed 2 mm. When the unevenness is greater, the base should be levelled. The humidity of the base has to be thoroughly checked. Any problems with humidity need to be dealt with before the installation. The irregularities should not be evened out with use of underfloor insulation base and other unstable materials. In case of installation without underfloor insulation base, on the slippery surface, a double-sided adhesive tape in order to avoid a possible glide of the STEP FASHION floor. The tape should be affixed on the both ends of the floor simultaneously to the short sides. The tape should be suitable for connecting the bed and the STEP FASHION floor.
3. It is allowed to use underfloor insulation base with the thickness up to 1,5 mm.
4. The lock aside of a board, which will be adjacent to a wall has to be cut off in order to avoid the problem of masking a dilatation.
5. Laying of the floor should be done according to the following graphic instruction. The dilatation gap should be minimum 5 mm wide. In the rooms bigger than 20 m² the dilatation gap should be calculated individually for each room, bearing in mind that the thermal expansion of STEP FASHION floor amounts to 0.28% (0.0028 x length) and (0.0028 x width). You shouldn't judge existence of microcracks on 2, 3 boards, but it should be checked while installation at least of 2 rows. Microcracks are essential elements of arrangement in properly installed and used floor. If you decide, that you would like to check your floor, you should look on it from at least 1 m and the source of light should be behind you. Between respective rooms, in dilatation gap of building construction and in the rooms bigger than 40 m², should be install extra dilatation gap.
6. STEP FASHION floor might be installed in different ways for example: "herringbone", parallel or irregular.
7. When there is a necessity to go around some obstacles, e.g. central heating pipes, pillars etc., one should remember about the 5 mm dilatational gap around the omitted element.
8. The last strip of boards should be measured very thoroughly before installation. If it is too wide, individual boards should be cut to size, one should remember about the dilatational gap, continuing to keep the above mentioned distances
9. When laying of the floor is over, distance wedges should be removed and the dilatational gap should be covered with skirting boards (shoe moulding). Boards should be fixed to a wall.

WARRANTY

Before the installation, instruction should be read and examine boards should be thoroughly checked one by one. Elements with visible manufacturing defects must not be installed and all the possible complaints should be submitted at the point of sale. Rules of lodging a complaint are described in point III.
Essential features of a floor create original colour and style. Floor may differ from the image in pattern book. Boards should be mixed from different package, then laid pattern will be as much natural as possible. In the event of doubt assembly works must be entrusted to professionals. Warranty does not cover the boards which were inappropriately installed. Before installation the moistness, smoothness and stability of the base must be checked in accordance with parameters in the installation instruction, principles of parquet art and health and safety regulations. The floor must not be laid or used in unheated rooms or in the open air. Temperature in the room should not exceed 25°C, relative humidity of air should be kept between 20% and 75%.

Warranty does not cover:
Floor with defects that were caused by incorrect installation (e.g. use of inappropriate materials), natural wear of a floor, mechanical defects done in the time of use (scratches made by heels, sand, gravel and sharp-edged objects, scrapes made by animal claws, damages inflicted by heavy furniture or inappropriately protected equipment, indentations and cracks, all damages inflicted as a result of liquid spill, exceeding the temperature on the surface of the floor above 27°C, etc.); acoustic effects made as a result of use, diverse colour; natural change of hue as a result of the exposure to the Sun, and natural effacement of surface; a floor utilized in the temperature and humidity different from the ones recommended in the installation instruction, nail floor to the ground, fitting of the floor on joists.

The floor is a product which can be recycled.

I. Protection against destruction
Any furniture and other household appliances or equipment should have appropriate protection in order to avoid mechanical damage of the floor. Parts of the floor that are most frequently used should be protected with rugs or protective mats. Entrances to rooms should be equipped with doormats to prevent sand and other dirt from getting on the surface of the floor.

II. Cleaning and care of the floor
Cleaning and maintenance of the floor should be performed with cleaning products destined for vinyl floor. Don't use products containing acids and abrasive cleaners. Any spilled liquids must be immediately wiped dry.

III. Complaint
1. Complaint must be lodged in a written form at the address of the floor seller, within the period of 30 days from the detection of a defect. The letter must include colour, number of flawed pieces or surface and justification of complaint.
2. A photocopy of the proof of purchase of a floor (receipt or invoice) must be attached to the notification of complaint.
3. The person who receive a complaint reserves the right to examine and inspect the floor in order to determine the validity of complaint.
4. If a complaint will be accepted as justifiable, the Customer has a right to replace defective product with a new one, free from faults in a flawed part, demand the reduction of price or a repair consisting in removal of a defect. In the event that there is no possibility of delivering a floor with identical parameters or repairing a defect, a reimbursement for the flawed part will be offered.
5. Complaints lodged by Customer will be examined within 14 days.
6. The warranty is granted for a period of 15 years for floor of class 23/32 and 5 years for floor of class 33, from the date of purchase.
7. The warranty for sold product doesn't exclude, limit or suspend the Customer's rights under the disagreement product with the contract.

More information about STEP FASHION Super Click Floor is on www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **D**

MONTAGEANLEITUNG STEP FASHION BODEN

Bitte lesen Sie vor Verlegen des Bodens die Montageanleitung und Garantiebedingungen genau durch. Eine Missachtung der Montageanleitung führt zum Garantieverlust. **Der Boden kann auf einem beheizten Untergrund verlegt werden, wobei die maximale Temperatur der Fußbodenoberfläche 27°C nicht überschreiten darf.** Bitte achten Sie darauf, dass bei der Benutzung des Bodens die Raumfeuchte 20 - 75% betragen und die Temperatur zwischen 15°C -25°C liegen sollte.
Der STEP FASHION Boden kann Maßänderungen unterliegen, was im Zusammenhang mit der Raumgröße in der Planung der Dilatationsfugen berücksichtigt werden sollte. Das Verlegen des Bodens muss die letzte Tätigkeit im Innenausbau sein. Alle weiteren Arbeiten im Bereich Installation und Innenausbau (Malerarbeiten, Einsetzen der Fensterrahmen, etc.) müssen vorher abgeschlossen werden und der Raum muss trocken sein. Nach dem Verlegen sollte der Raum ca. 24 Stunden gelüftet werden bis der charakteristische Geruch verflogen ist.

Montageanleitung für die schwimmende Verlegung

1. Die Pakete mit den Bodendielen sollten mindestens 24 Stunden vor der Montage in dem Raum in dem sie später verlegt werden ablagern. Die Verlegung des Bodens sollte bei einer Luftfeuchte von 20 - 75% und einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C erfolgen. Due Feuchtigkeit des Unterbodens sollte folgende Werte betragen: bei Betonböden 1,8% (bei Fußbodenheizung 1,3%) und bei Anhydritböden 0,5% (bei Fußbodenheizung 0,2%), jeweils mit der CM Methode gemessen, bei Holzböden 8%. Auch die Belüftung des Raumes muss beachtet werden.
2. Der Untergrund sollte stabil, eben und staubfrei sein. Der Untergrund kann ein Beton- oder Anhydritestrich sein, aber auch Terrakotta, Bodendielen, etc. Vor der Verlegung wird die Grundierung des Untergrunds und in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit die Anwendung von Flüssigfolie empfohlen. Der STEP FASHION Boden darf nicht in Nassbereichen, wie z.B. Duschtassen, verwendet werden. Höhenunterschiede sollten einen Wert von 2 mm pro Meter nicht überschreiten. Bei höheren Abweichungen sind diese auszugleichen. Vor dem Verlegen muss der Untergrund genauestens auf Feuchtigkeit überprüft werden. Probleme hinsichtlich der Feuchtigkeit müssen dringend vor dem Verlegen behoben sein. Für den Ausgleich von Unebenheiten dürfen keine Unterlagen und andere instabile Materialien verwendet werden. Für den Fall, dass der Boden ohne Unterlagen auf rutschigem Untergrund verlegt wird, muss ein doppelseitiges Klebeband parallel verwendet werden, um ein mögliches Verrutschen des STEP FASHION Bodens zu verhindern.
3. Die Verwendung von bis zu 1,5 mm starken Unterlagen unter dem Boden ist zulässig.
4. Es wird empfohlen das Verbindungsstück an der Stirnseite der zur Wand anliegenden Diele zu entfernen, um die Dilatationsfuge leichter abdecken zu können.
5. Der STEP FASHION Boden sollte nach der grafischen Anleitung verlegt werden. Die Dilatationsfuge an den Wänden sollte min. 5 mm betragen. In Räumen über 20 m² muss die Dilatationsfuge an den Wänden für den jeweiligen Raum unter der Annahme berechnet werden, dass die Wärmeausdehnung des STEP FASHION Bodens 0,28% beträgt (0,0028 x Länge und 0,0028 x Breite). Während des Verlegend des Bodens in zwei Reihen sollte das Vorhandensein von Mikroschlitzen an 2,3 verbundenen Dielen nicht beurteil werden. Mikroschlitze sind ein notwendiges Element für die ordnungsgemäße Verlegung und Funktionsweise jedes Bodens. Die visuelle Beurteilung des verlegten Bodens erfolgt aus einer Entfernung von min. 1 m mit einer Lichtquelle hinter dem Rücken des Betrachters. Zwischen aneinandergrenzenden Räumen, bei Dehnfugen der Gebäudestruktur, wie auch in Räumen über 40 m² sollte eine zusätzliche Dehnungsfuge vorgesehen werden.
6. Der STEP FASHION Boden kann auf verschiedene Arten verlegt werden, wie z.B. Fischgrätenmuster, parallel oder versetzt.
7. Müssen Hindernisse umgangen werden, wie z.B. Heizungsrohre, Säulen, etc., muss auch hier eine Dehnungsfuge von min. 5mm um das Hindernis eingehalten werden.
8. Die letzte Dielenreihe muss vor dem Verlegen sehr genau vermessen werden. Ist diese Dielenreihe zu breit, muss sie zurechtgeschnitten werden, dass sie von ihren Abmessungen her passt und die Dehnungsfuge zur Wand wie weiter oben beschrieben eingehalten wird.
9. Nach dem Verlegen des Bodens werden die Distanzkeile entfernt, die Dehnungsfuge sollte mittels Sockelleisten verdeckt werden. Die Sockelleisten sollten zur Wand hin befestigt werden.

GARANTIE
Bitte lesen Sie vor der Montage die Montageanleitung genau durch und untersuchen Sie jede Diele auf Mängel. Dielen mit sichtbaren Produktionsfehlern dürfen nicht montiert werden, Reklamationen sind an den Verkäufer der Ware zu richten. Das Reklamationsverfahren wird unter Punkt III beschrieben. Die natürlichen Eigenschaften des Bodenbelags ergeben seine einzigartige Farbe und Oberflächenbeschaffenheit. Die Oberfläche kann sich aufgrund dessen von der genauen Farbe und Oberfläche des Musters oder anderer Marketingmaterialien unterscheiden. Um ein möglichst naturgetreues Muster zu erzielen, sollten Sie Dielen aus verschiedenen Packungen mischen. Falls Sie Zweifel am Gelingen der Selbstmontage haben, lassen Sie die Montage von Fachleuten ausführen. Unsachgemäß montierte Dielen sind von der Garantie ausgeschlossen. Vor dem Beginn der Montagearbeiten ist der Untergrund auf Feuchtigkeit, Ebenheit und Stabilität zu prüfen, entsprechend den in der Montageanleitung angegebenen Parametern und den Arbeitsschutzrichtlinien. Der Boden darf nicht in unbeheizten Räumen oder im Freien verlegt werden. Die Raumtemperatur sollte 25°C nicht überschreiten, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 20 - 75% betragen.

Von der Garantie ausgeschlossen:
Boden mit Beschädigungen die auf eine unsachgemäße Montage zurückzuführen sind (z.B. durch die Verwendung nicht sachgemäßer Materialien), die Abnutzung des Bodenbelags durch normalen Gebrauch, mechanische Beschädigung während des Gebrauchs (Kratzer durch Schuhabsätze, Sand, Kies, scharfe Gegenstände, Tierkrallen oder Ähnliches, Schäden verursacht durch schwere Gegenstände oder Möbelstücke ohne entsprechenden Schutz, Dellen und Risse durch Feuchtigkeitsschäden, überschreiten der Temperatur auf der Bodenoberfläche über 27°C, etc.), akustische Auswirkungen, farbliche Unregelmäßigkeiten und Veränderungen durch Sonneneinstrahlung, natürlicher Abrieb der Oberfläche, Böden die bei anderen Parametern hinsichtlich Luffteuchte und Temperatur genutzt wurden als in der Montageanleitung angegeben, sowie auf Unterzügen montierte Böden.

Der Boden ist ein recyclingfähiges Produkt.

I. Schutz vor Beschädigung des Bodens
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sollten entsprechend ausgestattet sein um mechanische Beschädigungen des Bodens zu verhindern. Besonders frequentierte Stellen sollten mit Teppichen oder schützenden Matten ausgelegt werden, Eingangsbereiche mit entsprechenden Matten ausgestattet werden um die Oberfläche des Bodens vor Sand und anderen Verunreinigungen zu schützen.

II. Reinigung und Pflege des Bodens
Für die Reinigung und Pflege der Oberfläche gilt es ein Reinigungsmittel zu verwenden, welches für die Reinigung von Vinyloberflächen geeignet ist. Säurehaltige Präparate oder Scheuermittel dürfen nicht benutzt werden. Verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden.

III. Reklamationen
1. Eine Mängelrüge ist in Schriftform an die Adresse des Verkäufers zu richten und muss in einem Zeitraum von 30 Tagen nach Entdeckung des Mangels erfolgen. Es sind dabei Farbe, die Anzahl der mangelhaften Elemente oder Flächen sowei die Begründung der Rüge anzugeben.
2. Der Mängelrüge muss der Kaufbeleg in Kopie beigefügt sein (Quittung oder Rechnung).
3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor im Falle einer Reklamation den Schaden zu prüfen.
4. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge hat der Kunde Anspruch auf einen Umtausch, Minderung des Kaufpreises oder Reparatur durch Beseitigung des Fehlers. Im Falle der Unmöglichkeit der Ersatzlieferung der gleichen Ware wird dem Käufer der Kaufpreis für den mangelhaften Teil der Ware erstattet.
5. Vom Kunden vorgebrachte Mängelrügen werden innerhalb von 14 Tagen bearbeitet.
6. Die Garantie für Böden der Klasse 23/32 wird für einen Zeitraum von 15 Jahren gewährt und für Böden der Klasse 33 für 5 Jahre, beginnend mit dem Tag des Verkaufs an den Kunden.
7. Die Ansprüche des Kunden aufgrund von nicht vertragskonformer Ware sind durch die Garantie auf verkaufte Konsumgüter weder ausgeschlossen noch eingeschränkt.

Weitere Informationen über STEP FASHION SUPER CLICK Böden auf www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **SK**

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAHY STEP FASHION

Pred inštalovaním podlahy je treba pozorne prečítať informácie uvedené v záruke a návode na montáž podlahy a záručnými podmienkami. Nedodržiavanie odporučených údajov uvedených v návode bude mať za následok strátu záruky. **Podhalu je možné montovať na ploche s podlahovým kúrením, pričom maximálna teplota plochy nemôže prekročiť 27°C.**
Je treba pamätať, aby počas prevádzky podlahy vlhkosť v miestnosti bola v rozmedzí 20 - 75%, a teplota v rozmedzí 15°C - 25°C.
Podlaha STEP FASHION môže podliehať zmenám rozmerov, a preto by mala byť poskytnutá dilatácia zodpovedná pre rozmery miestnosti. Montáž podlahy by mala byť vykonaná ako posledná dokončovacia práca. Všetky ostatné práce inštalačné a dokončovacie (maľby, inštalácia okien, atď) je treba skončiť predtým a priestory vysušené. Po namontovaní podlahy miestnosť by mala byť vetraná cca 24h až k celkovému zmizneniu charakteristickej vône.

Návod na montáž podlahy v plávajúcim systéme

1. Balíky musia byť uložené horizontálne v miestnosti, v ktorej bude montovaná podlaha, na čas min. 24 hodín. Doporučaná vlhkosť miestnosti pred montovaním podlahy mala by byť 20 - 75% a teplota v rozmedzí 5 - 30°C. Vlhkosť základu mala by byť: betonového 1,8% (s podlahovým kúrením 1,3%) - meraná spôsobom CM, anhydritového 0,5% (s podlahovým kúrením 0,2%) - meraná spôsobom CM, a dreveného 8%. Je nutné skontrolovať ventilaciu miestnosti.
2. Základ mal by byť suchý, pevný, rovný a bez prachu. Základ môže byť betón alebo anhydrit, ale tiež dlaždice, atď. Odporúča sa, aby sa základovalo podklad, na ktorý sa bude montovať podlaha, a v zónach s vyššiou vlhkosťou, používať tekutou fóliu. Podlaha STEP FASHION nemala by sa montovať vo vlhkom prostredí, napr. sprchové vaničky. Rozdiel v úrovni základu nemal by presiahnúť 2 mm na dĺžke 1 metra. V prípade, keď rozdiel je väčší, je treba vyrovnať základ. Vlhkosť základu mala by byť presne skontrolovaná. Problémy spojené s vlhkosťou mali by byť odstránené pred namontovaním podlahy. Nie je prípustné vyrovnávať nerovnosti plochy pomocou podpôr a iných nestabilných materiálov. V prípade montáže bez použitia podpory, na kĺzkych plochách, je treba použiť obojstranne lepiacu pásku účelom odstránenia prípadného skĺzu podlahy STEP FASHION. Páska by mala byť prilepená na oboch koncoch podlahy, paralelné ku krátkej strane. Páska by mala byť zodpovedná na spájanie plochy a podlahy STEP FASHION.
3. To je prípustné použiť priemery pod podlahou v rozmedzí do 1,5 mm.
4. Odrežte zámok na čele dosky, ktorá bude dodržiavať múru, aby sa zabránilo problému maskovania dilatácie.
5. Inštalácia podlahy STEP FASHION mala by byť vykonávaná v súlade s pokynmi pod grafikou. Dilatačná špára pri stenách by mala byť aspoň 5 mm. V miestnostiách o povrchu viac ako 20 m² je treba dilatácie pri stenách určiť individuálne pre každu miestnosť, za predpokladu, že tepelná roztažnosť podlahy STEP FASHIO je 0,28% (0,0028 x dĺžka) a (0,0028 x šírka).
Nesúčte existenciu mikrotrhlín na spojených 2-3 doskách, a pri inštalácii podlahy v dvoch radoch. Mikrotrhliny sú nevyhnutné pre správne zarovnanie a fungovanie každej podlahy. Vizuálne hodnotenie namontovanej podlahy prebieha zo vzdialenosti min. 1 m, pričom zdroj svetla je za chrbtom hodnotiteľa. Medzi miestnosti, v miestach konštrukčných dilatácií v stavebníctve a v miestnostiach väčších ako 40 m², je treba musia používať dodatočnú dilatáciu.
6. Podlahu STEP FASHION je možné montovať rôznym spôsobom, napr. „rybia kosť", paralelne, „na plynutie".
7. V prípade nevyhnutnosti obísť prekážku, napr. rúrky ústredného kúrenia, stĺpy, atď, nezabudnite, aby nechať min 5 mm dilatačnú špáru okolo tejto prekážky.
8. Posledný riadok je treba velmi presne merať pred namontovaním. Keď je príliš široký, jednotlivé dosky je treba dorezať na mieru. Je treba nechať aj dilatačnú špáru, dodržiavajúc určené vzdialenosti.
9. Po namontovaní podlahy je treba odstrániť distančné a dilatačné lišty (podstavce). Prúžky by sa mali namontovať do steny.

Montáž podlahy spôsobom lepenia na základe.
Lepenie podlahy je treba zveriť odborníkom, ktorí budú zodpovední za pravidelňú a správnu montáž. Je treba sa uistiť a riadiť technickými listami chemických látok, používaných počas montáže vinylových platni.

ZÁRUKA

Počas montáže je treba postupovať podľa návodu na montáž a starostlivo skontrolovať jednotlivé moduly. Prvky s viditeľnými výrobnými vadami nesmú byť inštalované,a prípadné sťažnosti by mali byť oznamené v mieste predaja tovaru. Pravidlá podávania sťažností sú určené v bode III.
Základné rysy podlahy je: pôvodná barva a štýl, podlaha sa môže líšiť od šablóny a iných marketingových materiálov. Doski je vhodné zmiešať z rôznych balíčkov, aby montovaná podlaha vypadla najprirodzenejšie. V prípade pochybnosti ohľadne samostanej montáže podlahy, je treba práce zveriť odborníkom. Záruka sa nevzťahuje na dosky po nesprávnej inštalácii. Pred začatím montážnych prác skontrolujte vlhkosť základu, je on rovný a pevný, podľa parametrov uvedených v montážnom návode a podľa bezpečnostných pravidiel. Nie je možné montovať podlahu v nevykurovaných miestnostiach alebo vonku. Teplota v miestnosti by nemala priesahnúť 25°C, a vlhkosť 20 - 75%.

Záruka sa nevzťahuje na:
Podlaha s poškodením počas nesprávnej montáže (napr. použitie nesprávnych lepiacich látok); obyčajná spotreba podlahy; mechanické poškodenia počas obyčajnej spotreby (zaškrabania podpätkami topánok, piaskom, štrkom a ostrými predmetmi, zadrapania pazurami zvierząt, szkody wyrządzone przez ciężkie meble lub sprzęt bez odpowiedniej ochrony, wgniecenia, pęknięcia, powstałe na skutek zalania płynami, przekroczenie temperatury na powierzchni podłogi powyżej 27°C, etc.); efekty akustyczne związane z użytkowaniem; zróżnicowana kolorystyka; naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych oraz naturalne ścieranie powierzchni; podłoga użytkowana w temperaturze i wilgotności innej niż zalecana w instrukcji; przybijanie podłogi do podłoża, montaż podłogi na legarach.

Podloga jest produktem podlegającym recyklingu.

I. Zabezpečenie pred zničením
Nábytok a iné domacie zariadenie mali by vlastniť príslušné zapezpečenia, ktoré budú chrániť podlahu pred mechanickým poškodením. Miesta najčastejšie používané mali by byť chranené kobercom alebo ochrannou podložkou, a vchod do miestnosti mal by mať stierač, ktorý znemožňuje prístup piesku a iných znečistení na povrch podlahy.

II. Čistenie a starostlivosť o podlahu
Na čistenie a údržbu povrchu je treba používať čistiaci prostriedok určený pre vinylové povrchy. Nepoužívajte výrobky obsahujúce kyseliny a brúsne čistiace prostriedky. Rozliate tekutiny okamžite zotrite.

III. Sťažnosť
1. Sťažnosť sa podáva písomne na adresu predávateľa podlahy, v lehote do 30 dní po zístení vady. V písomnosti je treba určiť barvu, počet vadných kusov alebo povrch a odôvodnenie sťažnosti.
2. K sťažnosti je treba pripojiť kópiu dokladu nákupu podlahy (účet alebo faktúra).
3. Osoba, ktorá tu sťažnosť prijíma, má právo preveriť tovar účelom určenia podstaty sťažnosti.
4. V prípade prijatej sťažnosti, Zákazník má právo na výmenu vadného tovaru na nový výrobok, zníženie ceny tovaru alebo odstranenie vady. V prípade nedostatku možnosti zaistenia pre Zákazníka identickú podlahu alebo odstranenia vady, bude vrátená hodnota za poškodenú časť.
5. Sťažnosti predložené Zákazníkom sa budú preverovať v lehote do 14 dní.
6. Záruka je po dobu 15 rokov pre podlahu triedy 23/32 a 5 rokov pre podlahu triedy 33, od dňa predaja tovaru.
7. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmädzuje a nepozastavuje práva Zákazníka, vyplývajúce z nesúladu tovaru so zmluvou.

Viac informácií o podlahách STEP FASHION SUPER CLICK pod linkom: www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **HU**

STEP FASHION PADLÓ LERAKÁSI ÚTMUTATÓJA

A padló lerakása előtt ismerkedjen meg a lerakási útmutatóban leírtakkal, illetve a garanciális feltételekkel. Az alábbi útmutatóban leírtak be nem tartása a garancia elvesztésével jár. **A padló padlófűtés esetén is lerakható, azonban a padló felületének hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot.** Fontos, hogy használatkor a szoba páratartalma 20 - 75%, hőmérséklete pedig 15°C - 25°C közötti tartományban mozogjon.
A STEP FASHION padló esetén enyhe méretváltozásra lehet számítani, ezért ügyelni kell arra, hogy a helyiségnek megfelelő tágulási hézagok maradjanak a falak és a padló között. A padló lerakását utolsóként kell elvégezni. Minden egyéb szerelési, építési munkának (festés, külső nyílászáró beépítése, stb.) meg kell előznie a padló lerakását. A helyiségnek lerakáskor száraznak kell lennie. A padló lerakását követően a helyiséget kb. 24 órán keresztül szellőztetni kell, egészen a jellegzetes szag megszűnéséig.

A padló lerakási útmutatója pattintós lerakási módszerrel

1. A padlót bontatlan csomagolásban min. 24 órán át vízszintes helyzetben kell tárolni abban a szobában, ahol lerakásra kerül. A padló fektetése során a levegő páratartalma 20 - 75% legyen, a hőmérséklet 5°C és 30°C között mozogjon. A fogadó betonaljzat nedvességtartalma - CM mérőműszerrel mérvee - legfeljebb 1,8% (padlófűtés esetén 1,3%) lehet, azanhidrid aljzaté 0,5% (padlófűtés esetén 0,2%), faaljzat esetén 8%. Kéljük, ellenőrizze a helyiség szellőztetését.
2. Az aljzatnak száraznak, szilárdnak, egyenletesnek és pormentesnek kell lennie. Aljzatként beton, anhidrid, vagy akár burkolólap, padló panel is megfelel. A padló lerakása előtt ajánlott az aljzat alapozása. Magasabb nedvességtartalom esetén párazáró fólia alkalmazása szükséges. A STEP FASHION padló nem használható nedves felületeken, pl. zuhanytálca. Az aljzat szintkülönbsége méterenként nem haladhatja meg a 2 mm. Amennyiben a szintkülönbség nagyobb, az aljzatot ki kell egyenlíteni, majd nedvességtartalom szempontjából ellenőrizni kell. A nedvességgel kapcsolatos problémákat még fektetés előtt szükséges megoldani. A szintkülönbségek nem orvosolhatók alátétek és egyéb instabil anyagok használatával. Alátét nélkül, csúszós felületeken történő lerakás esetén, a STEP FASHION padló esetleges elcsúszásának megakadályozása érdekében kétoldalas ragasztószalagot kell használni. A ragasztószalagot a padló mindkét végén a rövid oldalakhoz párhuzamos kell leragasztani. A ragas

STEP fashion SUPER CLICK **EST**

PÕRANDA STEP FASHION PAIGALDUSJUHEND

Enne põranda paigaldamise alustamist tuleb hoolikalt tutvuda põranda paigaldusjuhendis sisalduva teabega ja garantiitingimustega. Käesolevas juhendis sisalduvate juhiste eiramine põhjustab garantii kaotuse. **Põrand on võimalik paigaldada põrandaküttesüsteemile, kusjuures põranda maksimaalne temperatuur el tohi ületada 27°C.** Pidage meeles, et põranda kasutamise ajal peab ruumi suhteline õhuniiskus jääma vahemikku 20 - 75%, temperatuur vahemikku 15°C - 25°C.
Põrand STEP FASHION võivad aja jooksul paisuda ja kahaneda, seepärast tuleb plaanida ruumi suurusele vastav paisumisvuuk.
Põranda paigaldust tuleks teostada viimase viimistlustööna. Kõik ülejäänud paigaldus- ja viimistlustöödd (värvimine, akende paigaldus, jms) peavad olema eelnevalt lõpetatud ja ruumid kuivad. Pärast põranda paigaldust tuleb ruumi tuulutada umbes 24 tundi kuni iseloomuliku lõhna kadumiseni.

Põranda paigaldusjuhend ujuvas süsteemis

1. Pakendid tuleb paigutada horisontaalasendisse ruumi, kus kasutatakse paigaldada põrand, umbes 24 tunniks. Põrandat tuleks paigaldada keskkonna õhuniiskusel 20 - 75% ja temperatuuril 5°C - 30°C. Aluspinna niiskus peab olema: betoonpõranda korral 1,8% (põrandakütte korral 1,3%) - mõõdetud CM-meetodiga, anhüdriitpõranda korral 0,5% (põrandakütte korral 0,2%) - mõõdetud CM - meetodiga ja puitpõranda korral 8% . Palume kontrollida ruumide õhutust.
2. Aluspind peab olema kuiv, püsiv, tasane ja tolmuvaba. Aluspinnaks võib olla valatud betoonist või anhüdriitpõrand, aga ka terrakota, põrandapaneelid jms. Soovitatav on aluspinna kruntimine enne põranda paigaldust ja vedela kile kasutamine kõrgendatud niiskusega aladel. Põrandaid STEP FASHION ei tohiks kasutada märgadel pindadel nt dušinurgas jms. Põranda pinna ebatasasused ei tohiks ületada 2 mm 1 meetri pikkuse kohta. Kui ebatasasused on suuremad, tuleb aluspinda tasandada ja kontrollida hoolikalt selle niiskustaset. Niiskusega seotud probleemid tuleb lahendada enne paigaldust. Mitte tasandada ebaühtlusi alusmatitide või muude ebastabiilsete materjalide abil. Paigaldamisel libedatele pindadele lima alusmatte kasutamata tuleb kasutada kahepoolset kleepteibi STEP FASHION põranda võimaliku libisemise vältimiseks. Teip tuleks kleepida mõlemasse põranda otsa paralleelne lühikeste servade suhtes. Teip peaks olema sobiv aluspinna ja STEP FASHION põranda ühendamiseks.
3. Lubatud on põranda alusmattide kasutamine kuni 1,5 mm.
4. Seina vastu paigaldatava laua otsast tuleb ära lõigata ühendusluku element, et vältida vuugi varjamisega seotud probleemi.
5. Põranda STEP FASHION paigaldust tuleb teostada vastavalt graafilisele juhendile. Paisumisvuugi laius seinte juures peaks olema vähemalt 5 mm. Suuremate kui 20 m² ruumide korral tuleb paisumisvuukide laius seinte ääres arvutada eraldi iga ruumi jaoks, eeldades, et STEP FASHION põranda soojuspaisumine on 0,28% (0,0028 x pikkus) ja (0,0028 x laius). Visuaalse hinnangu juures ärge võtke arvesse mikrovuuke 2, 3 ühendatud laua puhul, põranda paigaldamisel kahe rea puhul. Mikrovuugid on põranda õige paigalduse ja funktsioneerimise oluliseks elemendiks. Paigaldatud põranda visuaalset hindamist tuleb teostada vähemalt 1 m kauguselt, kusjuures valgusallikas peab paiknema hindaja taga. Üksikute ruumide, hoone konstruktsiooni dilatatsioonide ja suuremate kui 40 m² ruumide korral tuleb kavandada täiendavad paisumisvuugid.
6. STEP FASHION põrandat võib paigaldada erinevatel viisidel: nt „kuuse" mustriga, paralleelselt, liistude erinevate otsühenduskohtadega.
7. Tõkete, nt keskkütetorude, sammaste jms puhul tuleb meeles pidada, et jätta vähemalt 5 mm paisumisvahe antud elemendi ümber.
8. Viimast rida tuleb enne paigaldamist täpselt mõõta. Kui see on liiga lai, tuleb üksikud lauad lõigata vastava suuruseni. Tuleb kavandada dilatatsioonivuuk, pidades kinni eelpool toodud vahemaadest.
9. Pärast põranda paigaldust tuleb eemaldada distantskiilud ja katta paisuvuugid põrandaliistudega. Liistud tuleb paigaldada seinte külge.

GARANTII

Enne paigaldamise alustamist tuleb läbi lugeda paigaldusjuhend ja tutvuda põhjalikult üksikute moodulitega. Ärge paigaldage nähtavate tootmisdefektidega elemente, vajadusel esitage veateated müügipunkti. Reklamatsioonide esitamise tingimusi on kirjeldatud punktis III.
Põranda olulisteks omadusteks on selle ainulaadne värviton ja stiil. Põrand võib erineda näidistel ja teistel turustusmaterjalidel toodust. Erinevatest pakendist võetud laudu tuleb segada, et paigaldatava põranda muster oleks võimalikult loomulik. Juhul, kui teil on kahtlusi iseseisva paigalduse suhtes, tuleb paigaldamine tellida asjatundjatelt. Garantii ei hõlma lauda pärast nende ebakorrektset paigaldamist. Enne paigaldustööde alustamist tuleb kontrollida põranda niiskustaset, ühetasasust ja stabiilsust vastavalt paigaldusjuhendis märgitud parameetritele ja tööohutuse ja -hügieeni reeglitele. Põrandat ei tohi paigaldada ja kasutada mittekõetavates ruumides ega välitingimustes. Temperatuur kasutatavas ruumis ei tohi ületada 25°C ja suhteline õhuniiskus peaks jääma vahemikku 20 - 75%.

Garantii ei hõlma:

Põrandaid kahjustustega, mis on tekkinud ebaõige paigaldamise käigus (nt mittevastavate materjalide kasutamine); põrandate loomulikku kulumist; mehaanilisi kahjustusi kasutamise ajal (kingakontsade, liiva ja teravate esemete ning kodulooma küünte poolt tekitatud kriimustusi, raskete mööbliesemete või vajaliku kaitseta seadmete poolt tekitatud kahjustused, põrandale valgunud vedelikest tekkinud mõlgud, praod, põranda pinna temperatuuri tõus üle 27°C, jms.); kasutamisega seotud akustilised efektid; erinevused värvitoonides; värvitoonide loomulik muutumine päikesekiirguse mõjul ja põrandapinna loomulik kulumine; muudes kui kasutusjuhendis märgitud temperatuuri- ja niiskustaseme vahemikes kasutatud põrand; põranda naelutamine aluspinnale, põranda paigaldamine taladele.

Põrand on taaskasutatav toode.

I. Kaitse kahjustuste eest

Mööbliesemed ja teised majapidamisseadmed tuleb varustada vastavate kaitsetega, mis kaitsevad põrandat mehaaniliste kahjustuste eest. Tihedamini kasutatavad kohad tuleb katta vaipade või kaitsemattidega, ruumi ukse ette tuleb paigutada jalamatid, mis takistavad liiva ja mu mustuse sattumist põranda pinnale.

II. Põranda puhastamine ja hooldus

Põrandapinna puhastamiseks ja hoolduseks tuleb kasutada vinüülpõrandatele ette nähtud puhastus-hooldusvahendeid. Ärge kasutage happeid sisaldavaid vahendeid ega küürimisvahendeid. Mahavalgunud vedelik tuleb kohe kuivatada.

III. Reklamatsioon

1. Reklamatsioonid tuleb esitada kirjalikult põranda müüja aadressil, hiljemalt 30 päeva jooksul alates defekti avastamist. Kirjas tuleb ära märkida värvitoon, defektsete tükkide hulk ja reklamatsiooni põhjendus.
2. Veateatele tuleb lisada põranda ostutšeki (ostutšeki või arve) koopia.
3. Veateate vastuvõtja jätab endale õiguse põranda kontrollimiseks reklamatsiooni põhjendatuse kinnitamise eesmärgil.
4. Juhul, kui veateade tunnistatakse põhjendatuks, on kliendil õigus defektse toote asendamiseks mittedefektse toote vastu (kahjustatud pinna ulatuses), hinnaalanduse saamiseks tooteks või toote parandamiseks defekti kõrvaldamise teel. Juhul, kui puudub võimalus samasuguste parameetritega põranda tarneks või defekti kõrvaldamiseks, tagastatakse kliendile raha kahjustatud osa eest.
5. Kliendi poolt esitatud veateade vaadatakse läbi 14 päeva jooksul.
6. Garantiiperioodi pikkus on 15 aastat 23/32 klassi põrandale ja 5 aastat 33 klassi põrandale, alates toote ostukuupäevast.
7. Tarbekaubale antud garantii ei välista, piira ega lõpeta teisi kliendi õigusi, mis tulenevad toote lepingule mittevastavusest.

Edasine teave STEP FASHION SUPER CLICK põrandate kohta on veebilehel www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **LV**

GRĪDAS MONTĀŽAS INSTRUKCIJA STEP FASHION

Pirms grīdas montāžas sākuma nepieciešams rūpīgi iepazīties ar grīdas montāžas instrukciju uzrādīto informāciju kā arī garantijas nosacījumiem. Šīnī instrukcijā uzrādīto norādījumu neievērošana radīs garantijas zaudēšanu. **Grīdu var montēt uz grīdas apsildīšanas sistēmas pamatnes, pie kam maksimālā grīdas virsmas temperatūra nedrīkst pārsniegt 27°C.** Nepieciešams atcerēties, lai grīdas ekspluatācijas laikā, mitrums telpā būtu diapazonā no 20 - 75%, bet temperatūra no 15°C - 25°C.
Grīda STEP FASHION var tikt pakļauta izmēru izmaiņas procesam, sakarā ar to telpas izmēriem nepieciešams paredzēt atbilstošu dilatāciju. Grīdas montāžu nepieciešams veikt kā pēdējo apdares darbu. Visiem pārējiem instalācijas-apdares darbiem (krāsošana, logu montāža, un tml.) jābūt pabeigtiem agrāk, un telpai jābūt izžāvētai. Pēc grīdas montāžas telpu nepieciešams vēdināt apm. 24h līdz izzūd raksturīgā smarža.

Peldošās grīdas montāžas instrukcija

1. Pakas ar grīdas dēļiem nepieciešams novietot horizontāli telpā, kurā tiks montēta grīda uz min. 24 stundām. Grīdas montāžu nepieciešams veikt pie apkārtējā telpas mitruma no 20 - 75% un temperatūras no 5°C līdz 30°C. Pamatnes mitrumam jābūt, priekš: betona 1,8% (pie grīdas sildīšanas sistēmas 1,3%) - mērīts izmantojot CM metodi, anhidrītā 0,5% (pie grīdas sildīšanas sistēmas 0,2%) - mērīts izmantojot CM metodi un koka 8%. Lūdzu pārbaudīt telpu ventilāciju.
2. Substrāts jābūt sausam, stabilam, taisnam un neputekļoju šam. Par pamatni var būt betons vai anhidrīts kā arī terakota, grīdas paneļi un tml. Pirms grīdas montāžas substrātu ieteicams grunēt, bet paaugstināta mitruma vietās izmantot peldošo plēvi. STEP FASHION grīdas nav ieteicams lietot mitrās vietās, piem. dušas kabīne. Starpība grīdas līmenī nedrīkst pārsniegt 2 mm uz 1 metra garumu. Ja nelīdzenums ir lielāks substrātu nepieciešams izlīdzināt un rūpīgi pārbaudīt ņemot vērā mitruma aspektu. Problēmas ar mitrumu nepieciešams atrisināt pirms instalācijas. Nelīdzenumus nedrīkst izlaisnot izmantojot palīktņus vai citus nestabilus materiālus. Mākslīgās paņēmienā bez palīktņu izmantošanas uz sliedenām pamatnēm, grīdas STEP FASHION slīdēšanas nepieļaušanai nepieciešams izmantot divpusīgi līmējošu lentu. Lentu nepieciešams pielīmēt abos grīdas galos paralēlē pret īsajiem sāniem. Lentai jābūt atbilstošai priekš pamatnes un grīdas STEP FASHION savienošanai.
3. Zem grīdas pielaujams lietot palīktņus biezumā no līdz 1,5 mm.
4. Nepieciešams nogriezt dēļa gala malas slēdzi, kurš pieguls pie sienas, lai izvairītos no dilatācijas maskēšanas varbūtējas problēmas.
5. STEP FASHION grīdas montāžu veikt saskaņā ar zemāk uzrādīto grafisko instrukciju. Dilatācijas spraugai pie sienām jābūt min. 5 mm. Telpās ar lielāku platību par 20 m² dilatāciju pie sienām nepieciešams aprēķināt individuāli priekš katras telpas pieņemot, ka grīdas STEP FASHION termiskā izplešanās sastāda 0,28% (0,0028 x garums) un (0,0028 x platums). Mikrospraugu nenovērtē uz 2, 3 dēļu savienojuma, bet pēc divu grīdas dēļu rindu montāžas. Mikrospraugas ir neatsaucams katras grīdas pareizas montāžas un funkcionalitātes elements. Montētās grīdas vizuālais novērtējums notiek no min. 1 m attāluma pie kam gaismas avotam jāatrodas aiz novērtētāja muguras. Starp atsevišķām telpām, būves konstrukcijas distances atstarpju vietā un telpās lielākās par 40 m² nepieciešams pielietot papildus distances atstarpi.
6. Grīdu STEP FASHION var likt dažādos veidos piem. „eglītē", paralēli, „pārmijas".
7. Ja nepieciešams apiet šķēršļus, piem. centrālapkures caurules, pīlārus un tml., nepieciešams atcerēties par min. 5 mm dilatācijas atstarpi no šķēršļu elementiem.
8. Pēdējo rindu pirms likšanas nepieciešams ļoti rūpīgi mērīt. Ja ir par platu, nepieciešams atsevišķos dēļus nogriezt līdz atbilstošam izmēram. Nepieciešams ievērot dilatācijas atstarpi, ievērojot augstāk minētos attālumus.
9. Pēc grīdas uzlikšanas nepieciešams likvidēt distances ķīļus, bet dilatācijas atstarpi pārsegt ar grīdas līstēm (cokoliem). Pie sienas nepieciešams montēt līstes.

GARANTIJA

Pirms montāžas sākuma nepieciešams iepazīties ar montāžas instrukciju kā arī rūpīgi apskatīt atsevišķos moduļus. Elementus ar redzamiem rūpnieciskiem defektiem nedrīkst montēt, bet varbūtējo reklamāciju nepieciešams paziņot pārdošanas punktā. Reklamācijas paziņošanas noteikumi ir aprakstīti punktā III.
Raksturīgās grīdas īpašības ir oriģināla krāsa un stils, grīda var atšķirties no šablona un citiem marketinga materiāliem. Dēļus no dažādiem iepakojumiem nepieciešams sajaukt, lai izveidotais raksts būtu pēc iespējas dabisks. Patstāvīgas montāžas darbu domstarpību gadījumā montāžu nepieciešams uzticēt profesionālim. Garantija neattiecas uz nepareizi montētiem dēļiem. Pirms montāžas darbu sākuma nepieciešams pārbaudīt pamatni ņemot vērā mitrumu, līdzenumu un stabilitāti, saskaņā ar montāžas instrukcijā uzrādītiem parametriem, kā arī darba drošības principiem. Nedrīkst montēt un lietot grīdu neapsildāmās telpās vai brīvā dabā. Lietotā telpā temperatūrai nevajadzētu pārsniegt 25°C, bet mitrumam būtu jābūt no 20 - 75%.

Garantija neattiecas uz:

Grīda ar bojājumiem radītiem nepareizas montāžas rezultātā (piem. lietojot neatbilstošus materiālus); dabīgu grīdas nolietošanos; mehānisko bojājumu lietošanas laikā (apavu papēžu, smilšu, granīta un citu priekšmetu švīkas, dzīvnieku nagu skrāpējumi, bojājumi radīti no smagām mēbelēm vai iekārtām bez atbilstošas aizsardzības, iespiedumi, plīsumi, kuri radīti aplejot ar šķidrumiem, temperatūra uz grīdas virsmas pārsniedz 27°C un t.t.); ar grīdas lietošanu saistītiem akustiskiem efektiem; dažādu koloristiku; dabīga toņa maiņu saules staru iedarbībā kā arī dabīgu virsmas nodilumu; grīdu lietotu temperatūrā un mitrumā citā nekā uzrādīts instrukcijā; grīdu pienaglotu pie pamatnes, grīdu montētu uz sijām.

Grīda ir reciklējam pakļauts produkts.

I. Aizsardzību no bojājumiem

Mēbelēm un citām mājas iekārtām jābūt aprīkotām ar atbilstošām grīdas aizsardzības starplikām, kuras sargā no mehāniskiem bojājumiem. Visintensīvāk ekspluatētas vietas nepieciešams aizsargāt ar paklājiem vai aizsardzības pārklājiem, bet priekšteilpai jābūt aprīkotai ar kājslaukiem, kas novērš smilšu un citu netīrumu nokļūšanu uz grīdas virsmu.

II. Grīdas tīrīšana un kopšana

Virsmas tīrīšanai un konservācijai nepieciešams lietot vinila virsmām piemērotus tīrīšanas-kopšanas līdzekļus. Nelietot preparātus, kuri satur skābes un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Izlietos šķidrumus nepieciešams nekavējoties noslaucīt.

III. Reklamācija

1. Reklamāciju noformē rakstiskā veidā uz grīdas pārdevēja adresi, laikā ne ilgākā kā 30 dienas no defekta konstatēšanas brīža. Paziņojumā nepieciešams uzrādīt koloristiku, bojāto dēļu vai virsmu skaitu kā arī pamatot reklamāciju.
2. Reklamācijas paziņojumam nepieciešams pievienot grīdas pirkšanas dokumenta kopiju (rēķinu vai faktūru).
3. Reklamācijas pieņemšanas patur sev tiesības pārbaudīt grīdu, lai pārliecinātos par reklamācijas pareizību.
4. Ja reklamācija tiks atzīta, Klientam ir tiesības apmainīt bojāto preci pret produktu bez defekta bojātā vietā, produkta cenas samazināšanu vai veikt labošanas darbus, kuri likvidēs defektu. Ja nav iespējams Klientam piegādāt grīdu ar identiskiem parametriem vai nav iespējama defekta likvidēšana, tad par bojāto daļu tiks atdota nauda.
5. Klienta reklamācija tiks izskatīta 14 dienu laikā.
6. Garantija tiek piešķirta uz 15 gadiem priekš grīdām klase 23/32 un uz 5 gadiem priekš grīdām klase 33 skaitot no dienas, kurā prece tika pārdota Klientam.
7. Garantija uz pārdoto patēriņa preci neizslēdz, neierobežo un neatliek Klienta tiesības izrietošas no preces neatbildības ar līgumu.

Vairāk informācijas par grīdām STEP FASHION SUPER CLICK atrodas www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **LT**

STEP FASHION GRINDŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Prieš pradedant dėti grindis reikia kruopščiai susipažinti su grindų montavimo instrukcijoje pateikta informacija ir garantijos sąlygomis. Nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų netenkama garantijos. **Grindys gali būti dedamos ant pagrindo su grindų šildymu; tokiu atveju sukčiausia grindų paviršiaus temperatūra negali viršyti 27°C.** Reikia žiūrėti, kad eksploatuojant grindis patalpos drėgnumas būtų nuo 20% iki 75%, o temperatūra nuo 15°C iki 25°C.
STEP FASHION grindų matmenys gali pasikeisti, todėl reikia numatyti patalpos matmenis atitinkančia dilatacija (plėtimąsi). Grindų montavimą reikia atlikti kaip paskutinį apdailos darbą. Visi kiti įrengimo ir apdailos darbai (dažymas, langų rėmų montavimas ir t.t.) turi būti užbaigti anksčiau, o patalpos išdžiovintos. Sudėjus grindis patalpas reikia vėdinti maždaug 24 valandas, kol išnyks būdingas kvapas.

Grindų montavimo vadinamuoju plaukiojančiu būdu instrukcija

1. Pakuotes reikia horizontaliai išdėlioti patalpoje, kuriame bus dedamos grindys, ne trumpiau kaip 24 valandoms. Grindys turi būti dedamos, kaip aplinkos drėgnumas yra nuo 20% iki 75%, o temperatūra nuo 5°C iki 30°C. Pagrindo drėgnumas turi būti: betoninio 1,8% (kai yra grindų šildymas 1,3%) - matuojamas karbido (CM) metodu, anhidritinio 0,5% (kai yra grindų šildymas 0,2%) - matuojamas karbido (CM) metodu, o medinio - 8%. Prašome patikrinti patalpų ventiliaciją.
2. Pagrindas turi būti sausas, stabilus, lygus ir nedulkantis. Pagrindas gali būti betono arba anhidrito liejinys, taip pat terakota, grindų plokštės ir pan. Prieš klojant grindis pagrindą rekomenduojama nugruntuoti, o labiau drėgnose vietose padengti skysta plėvele. STEP FASHION grindų nereikėtų kloti šlapiose vietose - pavyzdžiui, ant duše pagrindo. Pagrindo lygio skirtumai neturi viršyti 2 mm per 1 metro ilgį. Jeigu nelygumai didesni, pagrindą reikia išlyginti ir nuodugniai patikrinti jo drėgnumą. Drėgnumo problemos turi būti išspręstos prieš pradedant įrengimo darbus. Nelygumų nereikėtų lyginti padėliais ir kitomis nestabiliomis medžiagomis. Montuojant be padėlių, ant slidžių pagrindų, reikia naudoti abipusiai lipnią juostą, kad STEP FASHION grindys neslystų. Juosta turi būti priklijuota abiejuose grindų galuose lygiagretus trumpų šonų atžvilgiu. Juosta turi būti tinkama pagrindui ir STEP FASHION grindims sujungti.
3. Po grindimis galima įrengti nuo iki 1,5 mm padėlius.
4. Siekiant išvengti problemos su dilatacijos užmaskavimu, lentos, kuri priglus prie sienos, priekyje reikia nupjauti užraktą.
5. STEP FASHION grindis reikia montuoti pagal toliau pateiktą grafinę instrukciją. Dilatacijos plyšys palei sienas turi būti ne mažesnis kaip 5 mm. Didesnio kaip 20 m² ploto patalpose dilataciją palei sienas reikia skaičiuoti individualiai kiekvienai patalpai, laikant, kad STEP FASHION grindų šiluminis plėtimasis yra 0,28% (0,0028 × ilgis) ir (0,0028 × plotis). Nereikėtų vertinti, ar yra mikroplyšių sujungtose 2, 3 lentose, o klojant grindis - dviejose eilėse. Mikroplyšiai yra būtinas kiekvienų grindų taisyklingo išklojimo ir funkcionavimo elementas. Išklotos grindys vizualiai įvertinamos iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo, šviesos šaltiniui esant už vertintojo nugaros. Tarp atskirų patalpų, pastato konstrukcinių dilatacijų vietose ir didesnėse nei 40 m² patalpose reikia įrengti papildomą dilataciją.
6. Grindis STEP FASHION galima kloti įvairiais būdais, pavyzdžiui, „eglute", lygiagrečiai, perkeičiant.
7. Jeigu reikia aplenkti kokią nors kliūtį, pavyzdžiui, centrinio šildymo vamzdžius, kolonas ir pan., reikia nepamiršti aplink aplenkiamą elementą palikti ne mažesnį kaip 5 mm dilatacijos plyšį.
8. Prieš klojant paskutinę eilę reikia ją kruopščiai išmatuoti. Jeigu ji per plati, atskiras lentas reikia nupjauti iki reikiamo matmens. Reikia palikti dilatacijos plyšį, išlaikant pirmiau nurodytus atstumus.
9. Sudėjus grindis reikia ištraukti distancinius pleištus, o dilatacijos plyšį pridengti grindjuostėmis (cokoliais). Grindjuostes reikia montuoti prie sienos.

GARANTIJA

Prieš pradedant montuoti reikia susipažinti su montavimo instrukcija ir kruopščiai apžiūrėti atskirus elementus. Elementų su pastebimais gamybiniais defektais reikia nemontuoti, o reklamacijas teikti pardavimo punkte. Reklamacijų teikimo taisyklės aprašytos III punkte.
Esminės grindų ypatybės - tai originali spalva ir stilius, grindys gali skirtis nuo pavyzdžio bei kitos rinkodaros medžiagos. Lentas reikia sumaišyti iš įvairių pakuočių, kad klojamas raštas būtų kuo natūralesnis. Jeigu kyla abejonių, ar pavyks sumontuoti savarankiškai, montavimo darbus reikia pavesti profesionalams. Netinkamai sumontavus garantija lentoms netaikoma. Prieš pradedant montavimo darbus reikia patikrinti pagrindo drėgnumą, lygumą ir stabilumą pagal montavimo instrukcijoje nurodytus parametrus ir darbo saugos bei higienos taisykles. Grindų negalima kloti ir naudoti nešildomose patalpose arba atvirame ore. Temperatūra naudojamoje patalpoje neturi viršyti 25°C. o drėgnumo diapazonas 20 - 75%.

Garantija netaikoma:

Grindims su pažeidimais, atsiradusiais netaisyklingai montuojant (pavyzdžiui, panaudojus netinkamas medžiagas); natūraliam grindų susidėvėjimui; eksploatavimo laikotarpiu atsiradusiems mechaniniams pažeidimams (įbrėžimams batų kulnais, smėliu, žvyru ir aštriais daiktais, gyvūnų nagų įdrėskimams, žalai, padarytai sunkių baldų arba įrangos be reikiamos apsaugos, įdubimams, įtrūkimams, atsiradusiems užliejus skysčiais, viršijus 27°C grindų paviršiaus temperatūrą ir t.t.); akustiniams efektams, susijusiems su eksploatavimu; nevienodam spalvų deriniui; natūraliam spalvos pasikeitimui veikiant saulės spinduliams ir natūraliam paviršiaus nusitrynimui; grindinis, naudojamoms esant kitokai temperatūrai ir drėgnumui nei rekomenduojama instrukcijoje; prie pagrindo prikaltoms grindims, ant tašų (sijų) sumontuotoms grindims.

Grindys yra produktas, pritaikytas antriniam perdirbimui.

I. Apsauga nuo sugadinimo

Baldai ir kiti namų apyvokos daiktai turi turėti reikiamas apsaugas, saugančias grindis nuo mechaninių pažeidimų. Dažniausiai eksploatuojamos vietos turi būti apsaugotos kilimėliais arba dembliais, o prie įėjimų į patalpas turi būti patiesti durų kilimėliai kojoms nusivalyti, kad smėlis ir kitokie nešvarumai nepatektų ant grindų paviršiaus.

II. Grindų valymas ir priežiūra

Paviršiaus valymui ir konservavimui reikia naudoti valymo ir priežiūros priemones, skirtas viniliniams paviršiams. Nenaudoti preparatų, turinčių rūgščių ir šveičiamųjų valymo priemonių. Išlietus skysčius reikia nedelsiant nušluostyti.

III. Reklamacija

1. Reklamacija teikiama raštu grindų pardavėjo adresu, ne vėliau kaip per 30 dienų po defekto aptikimo. Rašte reikia nurodyti spalvų derinį, vienetų su defektais skaičių arba plotą ir reklamacijos pagrindimą.
2. Prie reklamacijos rašto reikia pridėti grindų patvirtinimo (kvito arba sąskaitos - faktūros) kserokopiją.
3. Reklamacijos priėmėjas pasilieka teisę patikrinti grindis, kad nustatytų reklamacijos pagrįstumą.
4. Jeigu reklamacija bus pripažinta pagrįsta, Klientas turės teisę pakeisti prekę su defektais produktu be defektų pažeistoje dalyje, galės būti sumažinta produkto kaina arba jis bus sutaisytas pašalinant defektą. Nesant galimybės pristatyti Klientui tokių pačių parametrų grindis arba pašalinti trūkumą bus grąžinta pažeistos dalies kaina.
5. Kliento pateiktos reklamacijos išnagrinėjamas per 14 dienų.
6. Garantija 23/32 klasės grindims suteikiama 15 metų laikotarpiui, 33 klasės grindims - 5 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prekės pardavimo Klientui dienos.
7. Parduotai vartojimo prekei taikoma garantija nepašalina, neapriboja ir nesustabdo Kliento teisių, susijusių su prekės neatitikimu sutarčiai.

Daugiau informacijos apie grindis STEP FASHION SUPER CLICK galima rasti adresu www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **RU**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПОЛОВ STEP FASHION

Перед началом монтажа полов следует внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в инструкции по монтажу и гарантийном талоне. Несоблюдение рекомендаций, содержащихся в данной инструкции, приведет к потере гарантии. **Напольное покрытие можно укладывать на основание с подогревом, при этом максимальная температура поверхности пола не должна превышать 27°C.** Возможна укладка напольного покрытия на теплых полах. Следует помнить о том, что при использовании напольного покрытия, влажность воздуха в помещении должна быть в пределах 20 - 75%, а температура в пределах 15°C - 25°C.
Полы STEP FASHION могут подвергаться процессу изменения размеров, в связи с этим необходимо предусмотреть дилатационные швы, соответствующие размерам помещения. Укладка полов должна проводиться в последнюю очередь при выполнении отделочных работ. Все прочие установочно-отделочные работы (покраска, монтаж окон, т.д.), должны быть завершены ранее, а помещение должно быть осушено. После укладки пола, помещение следует проветрить в течение ок. 24 часов до исчезновения специфического запаха.

Инструкция по монтажу плавающих полов

1. Упаковки с напольным покрытием следует уложить в горизонтальном положении в помещении, в котором будет укладываться пол, на срок не менее 24 часов. Монтаж напольного покрытия должен производиться при влажности среды 20 - 75% и температуре от 5°C до 30°C. Влажность основания должна составлять: для бетонного основания - 1,8% (в случае теплых полов - 1,3%), измеряемого карбидным методом СМ; для ангидритового - 0,5% (в случае теплых полов - 0,2%), измеряемого карбидным методом КМ - и деревянной 8%. Пожалуйста, проверьте вентиляцию помещений.
2. Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и без пыли. Основой может служить бетонная или ангидридная стяжка, а также керамическая плитка, ламинированные напольные покрытия и др. Перед укладкой пола рекомендуется прогрунтовать основание, а в зонах повышенной влажности использовать жидкую планку. Напольного покрытия STEP FASHION нельзя эксплуатировать в местах непосредственного, постоянного контакта с водой (например, душевая кабина). Разница перепадов основания не должна превышать 2 мм на 1 метр длины. В случае наличия неровностей, основание следует выровнять, а также тщательно проверить на предмет влажности. Проблемы с влажностью следует решить перед началом укладки. Не нужно устранять неровности за счет подложки и других нестабильных материалов. В случае укладки без применения подложки на скользкие поверхности следует использовать двустороннюю клейкую ленту (скотч) с целью устранения возможного скольжения пола STEP FASHION. Скотч приклеивать с обеих сторон пола паралельно его коротким краям. Скотч должен соответствовать креплению основания и пола STEP FASHION.
3. Допускается применение подложек под напольное покрытие до 1,5 мм.
4. На торце доски, которая будет прилегать к стене, следует отрезать замок, во избежание проблем маскировки дилатационного шва.
5. Монтаж напольного покрытия STEP FASHION следует производить в соответствии с графическим изображением. Зазор между стеной и напольным покрытием должен составить не менее 5 мм. В помещениях площадью более 20м² зазор между стеной и полом следует рассчитывать индивидуально для каждого помещения, учитывая, что тепловое расширение пола STEP FASHION составляет 0,28% (0,0028 x длину) и (0,0028 x ширину). Не следует оценивать появление микрощелей на соединённых 2-3 досках, а только лишь после уложения минимум двух рядов. Микрощели являются важным элементом для правильной укладки и дальнейшей эксплуатации любого пола. Визуальная оценка уложенного пола осуществляется на расстоянии 1 метра, источник света должен быть за спиной наблюдающего. Между отдельными помещениями, в местах конструкционных швов здания и в помещениях площадью более 40м², следует применить дополнительный дилатационный шов.
6. Полы STEP FASHION можно укладывать разными способами, например «елочкой», параллельно, «попеременно».
7. Если нужно обогнуть какое-либо препятствие, к примеру, трубы центрального отопления, столбы, и тд. следует помнить о соблюдении мин. 5 м. зазора вокруг такового элемента.
8. Последний ряд следует очень точно отмерить перед укладкой. Если он слишком широк, следует отрезать отдельные доски до соответствующего размера. Следует оставить дилатационный шов, соблюдая вышеуказанные расстояния.
9. После монтажа полов, следует убрать клинья, а дилатационные швы следует закрыть при помощи плинтусов. Плинтусы крепятся к стене.

ГАРАНТИЯ

Перед началом монтажа, следует ознакомиться с инструкцией по монтажу и внимательно осмотреть каждую панель. Панели с очевидным заводским браком монтировать не следует, а возможные рекламации следует предъявлять в пункте продажи. Порядок подачи рекламации описано в пункте III. Основными характеристиками пола являются его оригинальная окраска и стиль, напольное покрытие может отличаться от образца и других маркетинговых материалов. Доски из разных упаковок следует перемешать для того, чтобы укладываемый узор был наиболее естественным. В случае возникновения сомнений относительно самостоятельного монтажа, монтажные работы следует доверить специалистам. Гарантия не распространяется на неправильно уложенные панели. Перед началом монтажных работ необходимо проверить основание на предмет влажности, ровности и стабильности, согласно параметрам, указанным в инструкции по монтажу и правилам техники безопасности. Данные напольные покрытия не предназначены для укладки в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе. Температура в эксплуатируемом помещении не должна превышать 25°C, а относительная влажность 20 - 75%.

Гарантии не подлежит:

Напольное покрытие с повреждениями, возникшими в процессе несоответствующего монтажа (например, использование несоответствующих клеящих); естественный износ пола; механические повреждения, возникшие в процесса эксплуатации (царапины от каблуков, песка, щебенки и острых предметов, когтей животных, повреждения, нанесенные тяжелой мебелью или оборудованием без соответствующей защиты, вмятины, трещины, появившиеся в результате попадания жидкостей, температура поверхности пола выше 27°C и т.д.); акустические эффекты, связанные с эксплуатацией; различная расцветка; естественно изменение цвета под воздействием солнечных лучей и естественного истирания поверхности; напольные покрытия, эксплуатируемые при температуре и влажности воздуха, отличающихся от указанных в инструкции; прибиваемые к основанию полы, монтаж полов на лагах.

Напольное покрытие подлежит рециклингу.

I. Защита от повреждений

Мебель и прочее бытовое оборудование, должны иметь соответствующие защитные накладки, защищающие пол от механических повреждений. Наиболее эксплуатируемые места, должны быть защищены защитными ковриками или матами, а в прихожих должны находиться коврики, для вытирания ног, препятствующие попаданию песка и других загрязнений на поверхность пола.

II. Чистка и уход за полом

Для чистки и ухода за поверхностями следует использовать чистящие средства по уходу, предназначенные для виниловых поверхностей. Не используйте средства, содержащие кислоты или абразивные чистящие средства. Пролитые жидкости следует немедленно вытереть.

III. Рекламация

1. Рекламацию следует направлять в письменной форме на адрес продавца полов, не позднее 30 дней от даты обнаружения брака. В письме следует указать расцветку, количество бракованных штук или площадь, и обоснование рекламации.
2. К рекламационному письму следует приложить кскерокопию документа, подтверждающего приобретение напольного покрытия (чек или счет-фактуру).
3. Принимающий рекламацию оставляет за собой право проверить пол, с целью определения обоснованности рекламации.
4. Если рекламация будет признана обоснованной, Клиент имеет право обмена бракованного товара на продукт, без брака, снижение цены на напольное покрытие или устранение повреждений. В случае отсутствия возможности поставки пола с идентичными параметрами или устранения повреждений, сумма за поврежденную часть, подлежит возврату.
5. Предъявленные Клиентом рекламации, будут рассмотрены в течение 14 дней.
6. Гарантия предоставляется на срок 15 лет, для напольных покрытий класса 23/32 и 5 лет для покрытий класса 33, считая от даты продажи товара Покупателю.
7. Гарантия на проданный потребительский товар, не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав Клиента, вытекающих из несоответствия товара с договором.

Более подробная информация о напольных покрытиях STEP FASH ION SUPER CLICK на www.midas.pl

STEP fashion SUPER CLICK **BG**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОД STEP FASHION

Преди да започнете да нареждате пода, трябва да се запознаете много добре с информацията, съдържаща се в инструкцията за монтаж на пода, както и с гаранционните условия. Неспазването на препоръките, съдържащи се в тази инструкция, ще доведе до анулиране на гаранцията. **Подът може да се нарежда върху повърхност с подово отопление, при което максималната температура на повърхността на пода не трябва да бъде повече от 27°C.** Трябва да се има предвид, че при експлоатацията на пода влажността в помещението трябва да бъде в диапазона 20 - 75%, а температурата - 15 °C - 25 °C.
Подът STEP FASHION може да бъде обект на промяна на размерите, във връзка с което трябва да се предвиди съответстваща на размерите на помещението дилатация (надлъжна подвижност). Монтажът на пода трябва да се извършва