

Karta techniczna Step Fashion SUPER CLICK

Dane podstawowe

Warstwa ściernalna (mm)	EN429	0,5
Zabezpieczenie powierzchni		Powlekane polimerami PU
V-fuga (faza)		TAK

Dane logistyczne

Grubość(mm)	EN428	6,2
Wymiary panela (mm)		914.4 x 152.4
Karton m ²		10 paneli na karton = 1,39m ²
Karton kg		14,5
Paleta m ²		Max 70 kartonów/paleta =97,5m ²

Dane techniczne

Klasa użyteczności		33
Klasa odporności na ogień	EN 14041:2004+AC:2006	B _{fl-s1}
Klasa odporności na ścieranie	EN13329	AC5
Tłumienie dźwięku	ISO 717-2	6dB
Odporność na zabrudzenia	EN423	Dobra
Antypoślizgowość	EN 13893	DS
Odporność na promieniowanie UV	EN ISO 105-B02	>6
Zastosowanie na ogrzewanie podłogowe	EN12524	Odpowiedni Opór cieplny R =0,02 m ² K/W
Klasa odporności na uderzenia	EN13329	IC3
Stabilność wymiarowa	EN434	< 0.28% (80 °C / 6h)
Odporność na kółka obrotowe	EN 425	Typ W
Odporność na przesuwanie mebli	EN424	Odpowiedni