

## Karta techniczna Step Fashion SUPER CLICK

### Dane podstawowe

Warstwa ścieralna (mm)	EN429	0,3
Zabezpieczenie powierzchni		Powlekane polimerami PU
V-fuga (faza)		TAK

### Dane logistyczne

Grubość(mm)	EN428	5,5
Wymiary panela (mm)		914.4 x 152.4
Karton m <sup>2</sup>		11 paneli na karton = 1,53m <sup>2</sup>
Karton kg		14,5
Paleta m <sup>2</sup>		Max 70 kartonów/paleta =107,3m <sup>2</sup>

### Dane techniczne

Klasa użyteczności		23,32
Klasa odporności na ogień	EN14041:2004+AC:2006	B <sub>fl-s1</sub>
Klasa odporności na ścieranie	EN13329	AC4
Tłumienie dźwięku	ISO 717-2	6dB
Odporność na zabrudzenia	EN423	Dobra
Antypoślizgowość	EN 13893	DS
Odporność na promieniowanie UV	EN ISO 105-B02	>6
Zastosowanie na ogrzewanie podłogowe	EN12524	Odpowiedni Opór cieplny R =0,02 m <sup>2</sup> K/W
Klasa odporności na uderzenia	EN13329	IC3
Stabilność wymiarowa	EN434	< 0.28% (80 °C / 6h)
Odporność na kółka obrotowe	EN 425	Typ W
Odporność na przesuwanie mebli	EN424	Odpowiedni